# TP-Link TL-WN823N Mini WLAN USB Adapter




tp-link

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | 6935364050696 |
| **Hersteller:** | TP-Link |
| **EAN:** | 6935364050696 |
| **Herkunftsland:** | China |
| **Zolltarifnummer:** | 85176200 |
| **Gewicht:** | 0.13 kg |

TP-LINKs 300Mbps-Mini-Wireless-N-USB-Adapter TL-WN823N wurde dazu designt, Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen gleichzeitig die bestmögliche Geschwindigkeit zu liefern. Durch das schlanke Design ist der Adapter einfach und bequem überall hin mitzunehmen. Neben dem Design bietet der TL-WN823N auch den SoftAP-Modus, sichere Einrichtung durch Knopfdruck und eine einfach zu nutzende Konfigurationssoftware. All das macht das Gerät zu einer großartigen Wahl, um ein schnelles Drahtlosnetzwerk genießen zu können.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Gerätetyp | Netzwerkadapter |
| Formfaktor | Extern |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 |
| **Netzwerk** | |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Data Link Protocol | 802.11b/g/n |
| Datenübertragungsrate | 300 Mbps |
| Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM |
| Frequenzband | 2.4 GHz |
| Leistungsmerkmale | MIMO-Technologie, Ad-Hoc-Modus, Wi-Fi Protected Setup (WPS), SoftAP-Modus |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB 2.0, IEEE 802.11n |
| **Antenne** | |
| Antenne | Intern |
| Antennenzahl | 1 |
| **Erweiterung/Konnektivität** | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A |
| **Verschiedenes** | |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| **Software / Systemanforderungen** | |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7 - 10.10 |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 3.9 cm |
| Tiefe | 1.835 cm |
| Höhe | 0.787 cm |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

## Weitere Bilder:







Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.