NL-203AA SMA GPS Antenne High Gain 3 m

Artikel-Nr.:	D60544
Hersteller:	Navilock
EAN:	4043619605446
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85291069
Gewicht:	0.081 kg

3 m

Kurzbeschreibung:
Diese externe aktive GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs wird durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel erreicht. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär im Außenbereich genutzt werden.

Spezifikation:
- Anschluss: SMA Stecker
- Interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
- Grundplatte Metall: 40 x 40 mm (PCB)
- Frequenzbereich: 1575,42 MHz +/- 1,02 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: RHCP
- Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7 cm Grundplatte)
- VSWR: 1,5

LNA:
- Frequenzbereich: 1575,42 MHz +/- 1,02 MHz
- Gewinn: 37 dB
- Impedanz: 50 Ohm,
- Noise Figure: 1,5 @ 25 °C +/- 10 °C
- Eingangsspannung: 3,0 - 5,0 V
- Stromaufnahme: typ. 25,5 mA @ 5,0 V
- VSWR: 1,5
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Schutzart: IPX6
- Magnetische Unterseite
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- SMA Stecker: Messing vergoldet
- SMA Kontakt: vergoldet
- Maße (LxBxH): ca. 50,6 x 50,6 x 15,1 mm

Systemvoraussetzung:
- GPS Empfänger mit freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt:

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- GPS Antenne